



Opis:

Kolana gumowe przeznaczone są do przesyłu mediów zabrudzonych lub silnie ścierających, dzięki swojej elastycznej budowie łatwiej wpasowują się w ciasne miejsca, lub redukują przesunięcia osiowe pomiędzy kołnierzami.

Kolana produkowane są również w wersji z Kołnierzami gumowymi.

CERTYFIKATY



Złącze do montażu Kolan i Węży gumowych



Złącze służące do szczelnego połączenia Kolana gumowego innymi częściami instalacji np. Wężami gumowymi. Złącza mogą być wykonane w wersji kwasoodpornej oraz z pokryciem cynkowym lub malowane proszkowo.

Dane techniczne:

- zakres średnic 44-710 mm
- ciśnienie nominalne: 0,6-1MPa
- owicie kołnierzy PN10/16/25
- max temp. pracy 110°C
- możliwość montażu do złącza rurowego

Budowa:

- warstwa wewn.: guma trudnościeralna,
- zbrojenie: kord nylonowy , drut stalowy
- warstwa zewn.: EPDM, NBR, NR,



Tabela wymiarów

Nr kat.	Średnica wew. S (mm)	Ciśnienie (Mpa)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	R (mm)	Dz (mm)	H (mm)
*110.01	44	1,0	220	220	85	135	64	10
*110.02	51	1,0	260	260	105	155	71	10
*110.03	63	1,0	285	285	105	180	83	10
*110.04	76	1,0	335	335	105	230	96	10
*110.05	90	1,0	400	400	130	270	110	10
*110.06	102	1,0	438	438	133	305	134	16
*110.07	116	1,0	510	510	160	350	148	16
*110.08	127	1,0	570	570	190	380	159	16
*110.09	140	1,0	610	610	190	420	162	16
110.10	152	1,0	650	650	195	455	184	16
110.11	204	1,0	890	890	275	615	232	14
110.12	254	1,0	980	980	195	765	288	17
110.13	305	1,0	1170	1170	255	915	338	16,5
110.14	356	1,0	1225	1225	275	950	396	20
110.15	406	1,0	1300	1300	325	975	450	22
110.16	508	1,0	1350	1350	375	975	552	22
110.17	605	1,0	1700	1700	450	1250	660	27,5
110.18	710	1,0	1700	1700	450	1250	786	38

*Kolana na Zapytanie Ofertowe

Inne Urządzenia z programu produkcji METAL-GUM:



Kompensatory gumowe



Kompensatory PTFE



Kompensatory stożkowe